

MA-60

PROXIMITY PARMAK İZİ TERMİNALİ

FR 1200 Parmak izi okuyucu, kontrol panelleri ve standalone okuyuculara bağlanarak çalışan şık tasarıma sahip, IP65 koruma derecesi ile iç ve dış mekanlarda rahatlıkla kullanılabilen okuyucudur.

Yüksek Performans

Şık Kasa

Kolay Kurulum

Hızlı Çalışma Performansı

IP65

Slave Çalışma



Yüksek hızda çalışma performansına sahip MA-60, inbio kontrol panelleri ya da standalone okuyuculara RS 485 bağlantısı ile bağlanabilmektedir. Standart proximity kart modülüne sahip olan cihaz, kart okuyucu olarak da kullanılmaktadır.

Parmak izlerini panele aktarabilen okuyucu, yazılıma bağlanarak, tüm data yazılımdan alınabilmektedir. Dahili buzzeri olan okuyucu 12V ile çalışmaktadır.

Bu özellikler ile MA-60 Parmak İzi Okuyucu sadece küçük iş yerleri , evler, apartmanlar, site yönetimi için değil, aynı zamanda fabrikalar , depolar, laboratuvarlar, bankalar, cezaevleri gibi ticari ve endüstriyel uygulamalar için de geçiş kontrolleri için ideal bir üründür.

Kart	Proximity
İletişim Portalı	RS 485
Çalışma Hızı	Yüksek
Çalışma Voltajı	12 V DC
Koruma	IP 65