

SECUSTAR JC-60*40 A X-RAY CİHAZI

Secustar X-ray güvenlik sistemi, operatörün potansiyel tehditleri belirleme yeteneğini artırır; cihaz evrak çantası taramak, bagaj ve küçük kargo paketlerini taşımak için tasarlanmıştır. güvenilir, yüksek kaliteli, tek enerjili X-ray jeneratörü kullanır. Üstün görüntü algoritması ile operatörlerin potansiyel tehdit maddelerini görsel olarak belirleyebilmelerini sağlayan net bir tarama görüntüsü sunar. Ergonomik modern tasarımıyla Secustar jc-5030 A, operatörlerin şüpheli öğeleri hızlı ve doğru bir şekilde tanımlamasına yardımcı olur.

Ergonomik, Endüstriyel Tasarım

Yüksek Kablo Çözünürlüğü

Aldatıcı Renklendirme Görüntü Tarama

Hızlı Çalışma Performansı

Küçük Alanlar İçin Uygun



TEKNİK ÖZELLİKLER

Tünel Ölçüleri	615**415
Hız	0,20 m/s
İletim Kayışı Yüksekliği	680 MM
Maksimum Yük	≤170 Kg (Yeterli Dağılım)
Tel Çözünürlüğü	34 AWG (0,16 mm Metal Kablo)
Boşluk Tanımı	Yatay Φ1.0mm \ Dikey Φ2.0mm
Penetrasyon Tanımı	32 AWG
Penetrasyon	8 - 10 mm Çelik Pano
Monitör	17" Led
Film Güvenliği	ASA/ISO1600 Film Güvenliği Standardı

X-RAY SİSTEMİ

Tüp Voltajı	80 KV
Soğutucu	Conta Yağ Soğutma 100%
Tek Denetim Doz Miktarı	≤1.0 μ Gy
Radyasyon Sızıntı Dozajı	0.1μ Gy/h (5cm)
KURULUM ÖZELLİKLERİ	
Paket Ölçüleri	1900*990*1485 mm
Paket Ağırlığı	170 kg
Güç Tüketimi	1 kVA
Gürültü	53.8 dB(A)